

广东省应急管理厅办公室

粤应急办函〔2025〕10号

广东省应急管理厅办公室关于印发《危险化学品企业盲板抽堵作业安全要点》的通知

各地级以上市应急管理局：

为加强危险化学品企业盲板抽堵作业过程重大风险管控，指导企业规范盲板抽堵作业安全作业票填写、作业操作流程等，省应急管理厅组织省安全应急研究院编制《危险化学品企业盲板抽堵作业安全要点》，现印发给你们。请各地及时将通知转发辖区内相关危险化学品企业，结合企业实际参照执行。

附件：危险化学品企业盲板抽堵作业安全要点



公开方式：依申请公开

附件

危险化学品企业盲板抽堵作业安全要点

1. **严禁带压作业。**管道交出作业前，应降低系统管道压力至常压，并确保管线内介质的毒性、腐蚀性、易燃性等危险已降低到可接受的水平，落实能量隔离措施。

2. **严禁无人监护。**作业前保持作业现场通风良好，并设专人监护。

3. **严禁无序作业。**盲板抽堵前，应依据盲板抽堵的需要，预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。应按盲板位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，并逐一确认，做好记录。

4. **严禁作业不告知。**不同危险化学品企业公用管道上进行盲板抽堵作业的，应事前告知上下游相关单位，并设置会签栏共同审批。

5. **严禁作业票滥用。**同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业票，一张盲板安全作业票只能进行一块盲板的一个作业。

6. **严禁多点作业。**在同一管道上不应同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。

7.严禁在火灾爆炸危险场所的盲板抽堵作业点 30m 范围内动火作业。

8.严禁不正确穿戴个体防护装备作业。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，作业人员除选用合格防护用具外，还应佩戴移动式气体检测仪。

附录：盲板抽堵安全作业票填写模板

8	同一管道上未同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业	√	
9	其他相关特殊作业已办理相应安全作业票	√	
10	作业现场四周已设警戒区	√	
11	其他安全措施 作业前确认液碱输送泵已停运，出口阀已关闭。		
		编制人：	
安全交底人		接受交底人	
作业负责人意见 同意作业。 <div style="text-align: right;">签字：（作业负责人） 2022 年 4 月 1 日 9 时 20 分</div>			
所在单位意见 同意作业。 <div style="text-align: right;">签字：（车间有关人员） 2022 年 4 月 1 日 9 时 21 分</div>			
完工验收 盲板抽/堵作业已完成。 <div style="text-align: right;">签字：（车间人员、作业人员） 2022 年 4 月 1 日 12 时 0 分</div>			